

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

de acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) n.º 305/2011  
e com o Regulamento Delegado (EU) n.º 574/2014

para o produto  
**MEMEASY MALER-ACRYL**  
DoP n.º **15651-1-14-98**

1. Classificação inequívoca do tipo de produto:

**EN 15651-1:2012: F-Ext-Int 7,5P**

2. Finalidade prevista pelo fabricante:

**Vedante para juntas para fachadas em exteriores e interiores**

3. Fabricante:

**MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, DE-26789 Leer (Ostfriesland)**

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da constância do desempenho:

**System 3 plus 3**

5. Norma harmonizada:

**EN 15651-1:2012**

6. Organismo Notificado:

**Um Organismo Notificado, a GINGER CEBTP, NB 0074,  
efetuou a determinação do tipo de produto e da classe de reação ao fogo  
com base num ensaio de tipo segundo o sistema 3  
e emitiu os correspondentes relatórios de teste e classificação.**

7. Documento de avaliação europeu:

**não relevante**

Organismo Notificado:

**não relevante**

## 8. Desempenho declarado

Condicionamento: procedimento A


Substratos: argamassa M2 e alumínio sem primário

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo (EN 13501-1)	Classe E	<b>EN 15651-1:2012</b>
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente e para a saúde	NPD	
Escorrimento (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perda de volume (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Adesão/alongamento após imersão em água (EN ISO10591)	Aprovado (NF), alongamento de ruptura ≥ 25 %	
Adesão/coesão mediante temperatura constante (EN ISO 9046)	Aprovado (NF),	
Alongamento de ruptura (EN ISO 8339)	> 25 % a 23 °C	
Durabilidade	Aprovado (NF),	

9. O desempenho do produto acima indicado corresponde ao desempenho declarado na secção 8. Esta Declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado na secção 3.

**Assinado por e em nome da Direção da MEM Bauchemie GmbH**

Leer, 17 de março de 2015

  
A Direção