

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
MEMEASY MALER-ACRYL
DoP-Nr. **15651-1-14-98**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 15651-1:2012: F-Ext-Int 7,5P

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Fugendichtstoff für Außen- und Innenfassaden

3. Hersteller:

MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, DE-26789 Leer (Ostfriesland)

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 plus 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die GINGER CEBTP, NB 0074,
hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens
anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen
und entsprechende Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A

Substrate: Mörtel M2 und Aluminium ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten nach in Wasser (EN ISO 10591)	Bestanden (NF), Bruchdehnung ≥ 25 %	
Adhäsion/Kohäsion bei konstanter Temperatur (EN ISO 9046)	Bestanden (NF)	
Reißdehnung (EN ISO 8339)	> 25 % bei 23 °C	
Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)	

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH
von der Geschäftsführung**

Leer, 17. März 2015


Geschäftsführung (GF)