

PRESTATIEVERKLARING

volgens bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011
en de Afgevaardigde Verordening (EU) nr. 574/2014

voor het product
MEMEASY MALER-ACRYL
DoP-nr. **15651-1-14-98**

1. Unieke classificatie van het producttype:

EN 15651-1:2012: F-Ext-Int 7,5P

2. Door de fabrikant beoogd gebruik:

Voegkit voor buiten- en binnengevels

3. Fabrikant:

MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, DE-26789 Leer (Ostfriesland)

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 plus 3

5. Geharmoniseerde norm:

EN 15651-1:2012

6. Genotificeerde instantie:

Een genotificeerde instantie, GINGER CEBTP, NB 0074, heeft de bepaling van het producttype en het gedrag bij brand op basis van een typecontrole volgens systeem 3 uitgevoerd en de desbetreffende test- en classificatieberichten opgesteld.

7. Europees Beoordelingsdocument:

niet relevant

Genotificeerde instantie:

niet relevant

8. Aangegeven prestatie:

Conditionering: Methode A

Substraat: Mortel M2 en aluminium zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand (EN 13501-1)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Afgifte van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Standvastheid (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumeverlies (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Trekeigenschappen na onderdompeling in water (EN ISO 10591)	Voldoet (NF), rek bij breuk ≥ 25 %	
Adhesie/Cohesie bij constante temperatuur (EN ISO 9046)	Voldoet (NF)	
Uitrekking tot breuk (EN ISO 8339)	> 25 % bij 23 °C	
Duurzaamheid	Voldoet (NF)	

9. De prestaties van het boven genoemde product zijn conform de in paragraaf 8 aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt vertrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

**Ondertekend voor en namens MEM Bauchemie GmbH
door de directie**

Leer, 17 maart 2015


directie